

AG100



Plébicitée par de nombreuses organisations et par les professionnels de l'agriculture, de l'industrie et des transports, l'AG100 est confortable, simple d'utilisation et facilement réparable grâce à son moteur 2 temps. Un argument de poids !



Couleurs
Disponibles



MOTEUR

Type moteur	Monocylindre, 2 temps
Cylindrée (cm ³)	97
Refroidissement	Air
Taux de compression	6,6 : 1
Puissance maximale (ch / tr/min)	8,5 / 6250
Couple maximal (N.m / tr/min)	9,8 / 6000
Démarrage	Démarrateur Kick
Lubrification	Autolube
Allumage	CDI
Alimentation	Carburateur



CHASSIS

Cadre	Simple berceau acier
Suspension avant	Fourche télescopique
Suspension arrière	Bras oscillant
Frein avant	Tambour
Frein arrière	Tambour
Jantes	Rayons
Pneu avant	2,75-19 4PR
Pneu arrière	4,10-18 4PR



DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	2110*930*1080
Empattement (mm)	1315
Hauteur de selle (mm)	800
Garde au sol mini (mm)	235



TRANSMISSION

Transmission	5 vitesses
--------------	------------



POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg)	99
Capacité réservoir carburant (L)	11



EQUIPEMENTS



LES 2 Règles

1 Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs. 2 YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA.

