

# AG100



Plébicitée par de nombreuses organisations et par les professionnels de l'agriculture, de l'industrie et des transports, l'AG100 est confortable, simple d'utilisation et facilement réparable grâce à son moteur 2 temps. Un argument de poids !



Couleurs  
Disponibles



## MOTEUR

Type moteur	Monocylindre, 2 temps
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	97
Refroidissement	Air
Taux de compression	6,6 : 1
Puissance maximale (ch / tr/min)	8,5 / 6250
Couple maximal (N.m / tr/min)	9,8 / 6000
Démarrage	Démarrateur Kick
Lubrification	Autolube
Allumage	CDI
Alimentation	Carburateur



## CHASSIS

Cadre	Simple berceau acier
Suspension avant	Fourche télescopique
Suspension arrière	Bras oscillant
Frein avant	Tambour
Frein arrière	Tambour
Jantes	Rayons
Pneu avant	2,75-19 4PR
Pneu arrière	4,10-18 4PR



## DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	2110*930*1080
Empattement (mm)	1315
Hauteur de selle (mm)	800
Garde au sol mini (mm)	235



## TRANSMISSION

Transmission	5 vitesses
--------------	------------



## POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg)	99
Capacité réservoir carburant (L)	11



## EQUIPEMENTS



## LES 2 Règles

1 Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs. 2 YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA.

