

# TF125



Way of Life!

La TF125 se caractérise par son adaptabilité et son aisance sur tous les terrains ainsi que par sa simplicité d'entretien et ses nombreuses protections : idéale pour une utilisation intensive sur chemins accidentés.



Couleurs  
Disponibles



## MOTEUR

Type moteur	Monocylindre, 2 temps
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	123
Refroidissement	Air
Taux de compression	6,2 : 1
Puissance maximale (Kw / tr/min)	11Kw @ 6000 tr/min
Puissance maximale (ch / tr/min)	15 / 7000
Couple maximal (N.m / tr/min)	NC
Démarrage	Démarrateur Kick
Lubrification	Suzuki "CCI"
Allumage	CDI
Alimentation	Suzuki "PEI"



## CHASSIS

Cadre	Simple berceau acier
Suspension avant	Fourche télescopique hydraulique
Suspension arrière	Bras oscillant (suspension hydraulique)
Frein avant	Tambour
Frein arrière	Tambour
Jantes	Rayons
Pneu avant	2,75-21 4PR
Pneu arrière	4,10-18 4PR



## DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	2170*935*1150
Empattement (mm)	1335
Hauteur de selle (mm)	835
Garde au sol mini (mm)	250



## TRANSMISSION

Transmission	6 vitesses en prise constante
--------------	-------------------------------



## POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg)	102
Capacité réservoir carburant (L)	13



## EQUIPEMENTS



Porte-bagages



Démarrateur Kick



Jantes rayons

LES **2**  
Règles

**1** Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Suzuki 2R.

**2** Suzuki 2R vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.

