NEW MIO 125 M3 TANPA KOMPROMI

YAMAHA

Elégance, finesse, stabilité et confort de conduite sont au rendez-vous avec la MIO. Son moteur nouvelle génération de 125 cm3 à injection et refroidissement à air vous assure performance et fiabilité.

MOTEUR

Puissance maximale (Kw / tr/min)	
Type moteur	Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en téte, 2 soupapes
Cylindrée (cm3)	125
Refroidissement	Air
Alésage x Course (mm)	52,4*57,9
Taux de compression	9,5 : 1
Couple maximal (N.m / tr/min)	9,6 / 5500
Démarrage	Kick + démarreur éléctrique
Lubrification	Carter humide
Allumage	TCI
Alimentation	Injection

CHASSIS

Cadre	Ouvert
Suspension avant	Fourche télescopique
Suspension arrière	Bras oscillant
Frein avant	Simple disque
Frein arrière	Tambour
Jantes	Bâtons
Pneu avant	70/90-14M/C 34P
Pneu arrière	80/90-14M/C 40P

DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	1870*685*1035
Empattement (mm)	NC
Hauteur de selle (mm)	750
Garde au sol mini (mm)	135

TRANSMISSION

Transmission	Automatique (courroie en V)

POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg)	92
Capacité réservoir carburant (L)	4,20

EQUIPEMENTS

Démarreur Kick | Démarreur électrique | Freins à disque | Jantes bâtons

CPS Africa

LES 2 Règles

1 Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vétements protecteurs.

2 YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA.

CPS Africa

CPS se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les équipements sans préavis. Photos non contractuelles.