



La gamme 4 Temps «Afrique», née du monitoring et de la longue expérience Yamaha, a été développée spécialement pour correspondre aux conditions d'utilisation extrême. Puissance et fiabilité reconnues caractérisent cette gamme de moteurs dans un domaine où Yamaha constitue la marque de référence.

## F100BETL/F100BETX



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	F100BETL	F100BETX
<b>MOTEUR</b>		
Type de moteur	4 temps	4 temps
Allumage	Allumage Électronique (TCI)	Allumage Électronique (TCI)
Taux de compression	8.9 :1	8.9 :1
Démarrage	Électrique avec Prime Start™	Électrique avec Prime Start™
Système d'alimentation	4 carburateurs	4 carburateurs
Lubrification	Carter humide	Carter humide
Consommation carburant (L/h-tr/min)	31.9 L/h @5500 r/min	31.9 L/h @5500 r/min
Carburant	Sans plomb	Sans plomb
Régime à pleine puissance (tr/min)	5000-6000	5000-6000
Puissance hélice à mi-régime (kW)	73.6 (100 ch)	73.6 (100 ch)
Alésage x Course (mm)	79.0 X 81.4	79.0 X 81.4
Architecture	L4	L4
Cylindrée (cm3)	1596	1596
<b>EN PLUS</b>		
Rotation hélice	Sens Horaire	Sens Horaire
Alternateur	20 A	20 A
Contrôle	à distance	à distance
<b>DIMENSIONS</b>		
Poids à vide avec hélice(kg)	188	188
Longueur d'arbre (mm)	L:516 mm (20.3 inch)	X : 643 (25.3 inch)
Capacité d'huile (L)	3.7 L / 3.5 L	3.7 L / 3.5 L
<b>EQUIPEMENTS</b>		
Kit premier entretien	✓	✓
Durite carburant	✓	✓
Boîtier de commande à distance	✓	✓
Compte-tours	✓	✓
<b>HELICES STANDARD (3 PALES)</b>		
Matière	ALUMINIUM	ALUMINIUM
Diamètre	13 1/4	13 1/2

Il convient de toujours porter un gilet de sauvetage et équiper son bateau d'un sac d'armement de sécurité. CICA vous encourage à naviguer prudemment, à respecter les autres usagers de la mer et votre environnement.

