



## F50DETL

La gamme 4 Temps «Afrique», née du monitoring et de la longue expérience Yamaha, a été développée spécialement pour correspondre aux conditions d'utilisation extrême. Puissance et fiabilité reconnues caractérisent cette gamme de moteurs dans un domaine où Yamaha constitue la marque de référence.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	F50DETL
<b>MOTEUR</b>	
Type de moteur	4 temps
Allumage	Allumage Électronique (TCI)
Taux de compression	9.3:1
Démarrage	Électrique avec Prime Start™
Système d'alimentation	4 carburateurs
Lubrification	Carter humide
Consommation carburant (L/h-tr/min)	15.7 L/h @5500 r/min
Carburant	Sans plomb
Régime à pleine puissance (tr/min)	5000-6000
Puissance hélice à mi-régime (kW)	36.8 (50 ch)
Alésage x Course (mm)	63.0 X 75.0
Architecture	L4
Cylindrée (cm3)	935
<b>EN PLUS</b>	
Rotation hélice	Sens-Horaire
Alternateur	10 A
Contrôle	à distance
<b>DIMENSIONS</b>	
Poids à vide avec hélice(kg)	110
Longueur d'arbre (mm)	L: 533 (21.0 inch)
Capacité d'huile (L)	2.2 L/2.0 L
<b>EQUIPEMENTS</b>	
Kit premier entretien	✓
Nourrice carburant	✓
Boîtier de commande à distance	✓
Cable de commande à distance 457cm	✓
Compte-tours	✓
<b>HELICES STANDARD (3 PALES)</b>	
<b>F50DETL</b>	
Matière	ALUMINIUM
Diamètre	11 1/8

Il convient de toujours porter un gilet de sauvetage et équiper son bateau d'un sac d'armement de sécurité. CICA vous encourage à naviguer prudemment, à respecter les autres usagers de la mer et votre environnement.

