



La gamme 4 Temps «Afrique», née du monitoring et de la longue expérience Yamaha, a été développée spécialement pour correspondre aux conditions d'utilisation extrême. Puissance et fiabilité reconnues caractérisent cette gamme de moteurs dans un domaine où Yamaha constitue la marque de référence.

F70AETL



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	F70AETL
MOTEUR	
Type de moteur	4 temps
Allumage	Allumage Électronique (TCI)
Taux de compression	9.4 :1
Démarrage	Électrique avec Prime Start™
Système d'alimentation	Injection Électronique (EFI)
Lubrification	Carter humide
Consommation carburant (L/h-tr/min)	21.2 L/h @5800 r/min
Carburant	Sans plomb
Régime à pleine puissance (tr/min)	5300-6300
Puissance hélice à mi-régime (kW)	51.5 (70 ch)
Alésage x Course (mm)	65.0 X 75.0
Architecture	L4
Cylindrée (cm3)	996
EN PLUS	
Rotation hélice	Sens Horaire
Alternateur	15 A
Contrôle	à distance
DIMENSIONS	
Poids à vide avec hélice(kg)	123
Longueur d'arbre (mm)	L: 534 (21.0 inch)
Capacité d'huile (L)	2.1 L/ 1.9 L
EQUIPEMENTS	
Kit premier entretien	✓
Nourrice carburant	✓
Boîtier de commande à distance	✓
Embout cable commande à distance	✓
Compte-tours	✓
HELICES STANDARD (3 PALES)	
F70AETL	
Matière	ALUMINIUM
Diamètre	13 1/2

Il convient de toujours porter un gilet de sauvetage et équiper son bateau d'un sac d'armement de sécurité. CICA vous encourage à naviguer prudemment, à respecter les autres usagers de la mer et votre environnement.

